コンクリートテストハンマー　ＮＳＲ（記録式）

特　徴

◆コンクリート表面を重錘で打撃し、その反発度から非破壊でコンクリートの強度を求めます。
◆反発度が自動的に記録されるので、測定値を読み取る手間と時間が省けます。
◆完成構造体全般にわたり、その任意の箇所に直接ハンマーを当てて測定値を出すことができます。
◆構造は簡単で操作には熟練を要さず、迅速に測定できます。

仕　様

強度測定範囲	10～70N/mm²(86～715Kg/cm²)
衝　撃　力	0.225Kgm(2.207Nm)
重　　さ	約 3.3kg
付　属　品	収納ケース、砥石、チョーク、取扱説明書 【販売消耗品】記録紙

ロックハンマー　ＧＳＲ（記録式）

特　徴

◆ロックハンマーは、携帯用の非破壊岩盤計測器です。
◆土木構造物の設計基礎資料として欠かすことのできない岩盤の変形係数、および静弾性係数を迅速かつ簡単に推定することができます。
◆反発度が自動的に記録されるので、測定値を読み取る手間と時間が省けます。
◆任意の箇所に直接ハンマーを当てて測定値を出すことができます。

仕　様

強度測定範囲	5.0～496N/mm²(51～5,058Kg/cm²)
衝　撃　力	0.225Kgm(2.207Nm)
重　　さ	約 3.3kg
付　属　品	収納ケース、砥石、チョーク、取扱説明書 【販売消耗品】記録紙

テストアンビル（日常点検用）

コンクリートハンマー用
ＣＡ－２

現場で毎回リアルタイムに器差点検ができます。

ロックハンマー用
ＲＡ－２

テストハンマー反発度（"Ｒ"）
基準値：６２Ｒ　許容値：±２Ｒ
サイズ：５０φ×１７０mm　２．２Ｋｇ

ロックハンマー反発度（"Ｒ"）
基準値：５８Ｒ　許容値：±２Ｒ
サイズ：５０φ×１７０mm　２．２Ｋｇ